

Tehniskā specifikācija	Skaitis	Tehniskā specifikācija	Skaitis
AUDIO IEKĀRTAS			
TOP (TW Audio T24 vai ekvivalents): Skaļruņi: 2 x 12" LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 1200/2000 W (prog./pīķa) Jūtība (1w/1m): 110dB Dispersijas leņķi: 60°x40° Skandas iekārtas vismaz 4.5m augstumā.	8 gab		
SUB (TW Audio B30 vai ekvivalents): Skaļruņi: 2 x 15" LF Jauda: 2000 / 4000 W (prog./pīķa). Jūtība (1w/1m): 98dB	8 gab		
Skatuves monitoru sistēma: 2 joslu aktīvā skanda (LF - 12"+ HF - 1.75", RMS 500W (LF) + 150W (HF) / pīķa - 2600W. Asimetriska uzbūve. (Musicson KS12/2A vai ekvivalents) Powercon jaudas pieslēgums	10 gab		
D klases jaudas pastiprinātāji (Powersoft K3 DSP vai ekvivalents): Salāgoti ar akustiskajām sistēmām Jauda: 2x 2600W @ 4 Ohm EIAJ tests, 1 kHz, 1% THD AES3 pieslēgvietā Iebūvēts DSP Izmērs: 19" 1U	4 gab		
Digitālā skaņu pults: 64 ieeju kanāli, 16 izeju kanāli, iekšējie dinamiskie procesori visām ieejām un izejām, vismaz 4 (četri) efektu procesori. Digitālais multikors ar CAT 5E kabeli, ieeju jutība, barošana (+48V) kontrolējama no pults.	1 gab		
Digitālās pults skatuves komutāciju spraudņu bloks ar 32 ieejām, 16 izejām, fantom barošana (+48V), Savietojam ar Dante	2 gab		
Profesionāls CD atskaņotājs (PIONEER CDJ800 MKIII vai ekvivalents)	1 gab		
Līnijas transformators (BSS Audio AR-133 vai ekvivalents)	8 gab		
Rokas radiomikrofona komplekts, darbojas 470-790 MHz frekvenču diapazonā (MiPro ACT 7 vai ekvivalenti): Darbojas ar AA tipa baterijām Visi 4 uztvērēji pieslēgti pie kopīga barošanas un antenu pastiprināšanas avota ar 2x aktīvajām antenām	8 gab		
Kondensatora mikrofons (Line Audio CM3 vai ekvivalents): Tips: prepolarizēts kardoīda kondensatora mikrofons Frekvenču diapazons: 20-20000Hz (100-16000Hz+-1dB on axis!) Trokšņa līmenis: 16dB(A) Max SPL: 135dB @0.5% THD (130dB@24V, 120dB @ 12V) Izmērs: 77mm x 20mm	12 gab		
Strāvas sadale ar papildus drošinātāju sistēmu, 3 fāzu, 32 ampēri	1 gab		
Skandu statīvs: (Eurolift vai ekvivalents), maksimālais pacelšanas augstums 5.6m, maksimālā celtspeja 500kg	2 gab		
Mikrofonu statīvs (K&M 27105 vai ekvivalents)	20 gab		
Kabeļu sistēmu aizsargkanāli/virszemes šahtas	10 gab		
Pasākuma apskaņošanai nepieciešamo vadu, konektoru uc. Komutācijas komplekts	1 gab		
Skaņotāja nojume, 3x3 m, saliekama, ar 3 sāniem, melnā krāsā	2 gab		
Transports: noliktava-pasākuma norises vieta-noliktava	1 gab		
Skatuves inženieris	3 cilv		
DJ pakalpojumi	1 cilv		
Skaņu režija	1 cilv		
GAISMA UN SKATUVE			
Skatuves konstrukcija ar jumtu: -augstums 5 m no zemes līmeņa -ārējais platuma izmērs 10 m -ārējais dziļuma izmērs 8 m -atbalsta stabu skaits 4 gab Jumta pacelšana ar manuālajiem ķēdes pacelājiem. Jānodrošina skatuves atbalsta sistēmas nostiprināšana. Zemes atbalsta konstrukcijas aizmugure un sāni segti ar melnu lietu aizturošu sietu. Konstrukcija ir jāuzstāda pļavā pie kultūras nama ar aizmuguri pret estrādi.	1 gab		
Skatuves podestūra. Podests izvietots zem zemes atbalsta konstrukcijas. Podesta izmēri: Podesta augstums- 1,0 m, Podesta platums – 8 m Podesta dziļums – 6 m - Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām; - Podesta sāni drapēti melni. - Podesta vienā pusē jābūt kāpnēm ar platumu 1m - Podests ar krāvnēsību ne mazāku kā 500kg/kvm.	1 gab		
Transports 6m kravas furgons	1 gab		
Gaismu režisora darbs	1 gab		
Montāžas un demontāžas darbs	5 gab		